



SCALP ANTI-GRAFFITI 49

Superdisolvente en gel para la eliminación de graffiti en superficies protegidas delicadas.

Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** Listo para usar.
2. **Materiales de aplicación:** Rodillo de fibras naturales, brocha, trapo.
3. **Modo operativo:** Extender de forma homogénea. Aplicar el SCALPANTI-GRAFFITI 49 sobre el graffiti efectuando pequeños movimientos circulares, después dejar actuar. Secar con un trapo o aclarar a alta presión. Repetir la operación si es necesario. Si existen espectros persistentes, emplear SCALPNET EDJ 28.
4. **Tiempo de aplicación:** De 10 a 20 minutos.
5. **Temperatura de aplicación:** De 5° C a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. **Rendimiento:** Alrededor de 300 g / m².

Características fisicoquímicas

▪ Producto disolvente con forma de gel	▪ pH: Ninguno
▪ Translúcido	▪ No sensible al hielo
▪ Densidad de 1.05 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C	▪ Punto de inflamación: Superior a 61° C

Precauciones de aplicación

1. **Protección de superficies:** Evitar una aplicación prolongada sobre plásticos o caucho
2. **Protección de personas:** No fumar. Llevar guantes y gafas protectoras. No comer ni beber.

Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con white spirit inmediatamente después de la utilización.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 20 l. plataforma 24 X 20 l.
- En 5 l. paquete 4 X 5 l.
- En 750 ml. paquete 24 X 750 ml.

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

SCALP ANTI-GRAFFITI 49 está destinado a la eliminación de todo tipo de graffiti en superficies protegidas con VERNASOLV PU 31 y VERNAEAU PU 16, o sobre superficies sensibles como madera, carrocería, paneles de señalización (hacer pruebas previamente).

Ventajas del producto

- Eficaz
- Rápido
- Adaptable a superficies verticales
- Producto polivalente



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D