



SCALP PRIMER 36

Primera capa de aislamiento en fase acuosa para
VERNASONY PU 31 y VERNAEAU PU 16.

Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** Listo para usar.
2. **Materiales de aplicación:** Rodillo, pulverizable sin aire llegado el caso.
3. **Modo operativo:** Aplicar SCALP PRIMER 36 de preferencia en 2 finas capas, evitar cualquier sobrecarga. Dejar que se seque y renovar la operación una segunda vez.
4. **Tiempo de aplicación:** Puede recubrirse en promedio al cabo de 24 horas (según la temperatura exterior).
5. **Temperatura de aplicación:** De 5 a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. **Rendimiento:** 80 a 130 gr/m² según la superficie.

Características fisicoquímicas

▪ Polímeros acrílicos en dispersión acuosa	▪ pH: 8
▪ Líquido blanco	▪ Sensible al hielo
▪ Densidad de 1.05 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C	▪ Punto de inflamación: Ninguno

Precauciones de aplicación

1. **Protección de las superficies:** No aplicar en las superficies no destinadas a estar aisladas.
2. **Protección de personas:** En caso de contacto, lavarse inmediatamente las manos y los ojos con agua. No respirar los vapores. Llevar guantes.

Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 20 Kg, plataforma de 24 X 20Kg
- En 5 kg, paquete de 4 x 5 kg

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

SCALP PRIMER 36 está destinado a realizar una capa intermedia entre la superficie y la(s) capa(s) de pintura o barniz. Puede utilizarse para aislar los graffiti en una superficie antes de la pintura. En el caso de barnices poliuretanos « VERNASOLV PU 31 » y « VERNAEAU PU 16 », evita el aspecto mojado de la superficie.

Ventajas del producto

- Producto de aislamiento muy alto
- Microporoso
- Secado rápido
- Incoloro
- Sin olor



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D

Actualización : julio 2014