



SCALP PROTEC WA 67

Protección antigraffiti incolora renovable (propiciatoria) a base de cera vegetal, ecológica, de acabado mate.

Consejos prácticos de utilización

- 1. Dilución:** SCALP PROTEC WA 67 está listo para usar.
 - 2. Materiales de aplicación:** Rodillo (maqueador), pulverizador (sin aire).
 - 3. Modo operativo:** Extender el producto de forma homogénea antes de su aplicación, después aplicar SCALP PROTEC WA 67 sobre la superficie limpia y seca con dos capas cruzadas (en alrededor de 2 horas de intervalo según la temperatura exterior). Evitar derrames y sobrecargas.
- Eliminación de graffiti:** Los graffiti se eliminan de forma eficaz con agua caliente a 90° C a un mínimo de 30 bars. Se observa que la protección y los graffiti desaparecen, en consecuencia, se renovará la protección.
- 4. Tiempo de aplicación:** Alrededor de 2 horas según las condiciones climáticas y la superficie.
 - 5. Temperatura de aplicación:** de 5° C a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
 - 6. Rendimiento:** De 150 a 200 g / m² según el revestimiento y para las 2 capas.

Características fisicoquímicas

▪ Producto a base de cera vegetal con emulsión	▪ pH: 9
▪ Líquido lechoso	▪ Sensible al hielo
▪ Densidad de 0.96 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C	▪ Punto de inflamación: no inflamable

Precauciones de aplicación

- 1. Protección de superficies:** Evitar cualquier proyección sobre las superficies que no haya que proteger.
- 2. Protección de personas:** Este producto no es peligroso, pero es preciso evitar el contacto con los ojos y la piel.

Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua caliente inmediatamente después de la utilización.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 20 L plataforma de 24 x 20 L
- En 5 L paquete de 4 x 5 L

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

SCALP PROTEC WA 67 está destinado a la protección antigraffiti de todas las superficies, con excepción de las superficies metálicas anticorrosión no tratadas.

Ventajas del producto

- Gran facilidad de aplicación
- Producto ecológico
- Polivalente (gran variedad de superficies)
- Biodegradable
- Producto microporoso e hidrófugo
- Sin disolventes
- Eficaz tanto en el interior como en el exterior
- No inflamable
- No se pone amarillo.
- Sin olores
- Película invisible (según la superficie)
- Resistente a los rayos ultravioleta.
- Eliminación de graffiti con agua caliente (90°) y bajo presión
- Pulverizable



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D