



VERNACRYL 30

Protección filmógena anti-graffiti renovable (no permanente, propiciatoria) e hidrofugante para superficie bruta porosa, a base de resina acrílica en fase acuosa y de P.T.F.E (acabado mate o brillante)

Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** VERNACRYL 30 está listo para usar.
2. **Materiales de aplicación:** Rodillo, sin aire.
3. **Modo operativo:** Extender de forma homogénea VERNACRYL 30 antes de su aplicación. Aplicar en dos capas cruzadas sin sobrecarga con 4 horas de intervalo (la primera capa deberá estar seca).
Eliminación de los graffiti: La eliminación de los graffiti puede realizarse de 2 modos: con agua caliente a 90°C como mínimo bajo presión 100 bar o utilizando SCALPEX BAT 78 G9 (ver Reseña Técnica). En ambos tipos de limpieza, se observará que la protección desaparece y deberá, por lo tanto, renovarse.
4. **Tiempo de aplicación:** La protección será eficaz después de aproximadamente 72 horas (según la temperatura exterior).
5. **Temperatura de aplicación :** De 5 a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. **Rendimiento:** Según la porosidad de la superficie, de 150 a 200 g / m² por capa.

Características fisicoquímicas

▪ Emulsión acuosa	▪ pH: 8
▪ Líquido de aspecto lechoso	▪ Sensible al hielo
▪ Densidad de 1.05 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C	▪ Punto de inflamación: Ninguno

Precauciones de aplicación

1. **Protección de superficies:** No necesita ninguna protección, limpiar rápidamente las eventuales proyecciones con un trapo.
2. **Protección de personas:** VERNACRYL 30 no es dañino, sin embargo, evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse con agua.

Limpieza de herramientas

Con agua inmediatamente después de la utilización.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 20 kg, plataforma de 24 x 20 kg
- En 5 kg, paquete de 4 x 5 kg

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

VERNACRYL 30 está destinado a la protección de las superficies brutas tales como: Piedras, ladrillos, hormigón, cemento, madera, enlucido hidráulico, contra los graffiti de cualquier tipo (pintura, rotulador, tinta ...)

Ventajas del producto

- Producto de gama alta
- Insaponificable
- No modifica la permeabilidad con el vapor de agua
- Acabado Mate o Brillante
- No amarillea la superficie
- Incoloro
- Producto monocomponente
- Hidrófugo
- Adecuado para el exterior y el interior
- Resistencia muy alta a los U.V., tintas, rotuladores, pinturas



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D