



SCALP ANTI-SALPÊTRE

Tratamiento preventivo y curativo de los muros de yeso, hormigones y cementos deteriorados por el salitre.

Consejos prácticos de utilización

- 1. Dilución :** SCALP ANTI-SALPÊTRE es un producto listo para su uso.
- 2. Materiales de aplicación :** Rodillo de pelos medianos, brocha, pincel. Pulverizable.
- 3. Modo operativo :**
 - Preparar el soporte quitando de la superficie deteriorada los distintos revestimientos (pinturas, papeles pintados etc.)
 - Eliminar mediante cepillado las eflorescencias de salitre, rastros de microorganismos etc.
 - Homogeneizar bien SCALP ANTI-SALPÊTRE luego aplicar por saturación de abajo hacia arriba, con dos capas separadas de 15 minutos, sobre el soporte para tratar.
- 4. Tiempo de aplicación:** Esperar 48 horas antes de aplicar un revestimiento o una pintura. Si rastros de salitre reaparecen durante este plazo repetir la operación.
- 5. Temperatura de aplicación :** De 5° a 50° C. En las temperaturas extremas, la eficacia se reduce.
- 6. Rendimiento :** De 300 a 500 g/m² aproximadamente.

Características fisicoquímicas

▪ Producto fase acuosa	▪ pH : 4.4
▪ Líquido blanco lechoso	▪ Masa volúmica : 1.05 +/- 0.03 g/cm³ a 20°C
▪ Se altera con las heladas	▪ Punto de inflamación: Nulo

Precauciones de aplicación

- 1. Protección de los soportes :** Proteger los soportes que no serán tratados.
- 2. Protección de las personas :** Llevar guantes. Evitar el contacto con el agua y los ojos. Lavarse inmediatamente y abundantemente con agua en caso de contacto. No verter el producto y sus desechos en los ríos.
- 3. Los envases usados :** Deben ser vaciados completamente. Después de lavarlos con un detergente adecuado pueden ser reutilizados. El producto no utilizado debe ser eliminado por incineración en un centro especializado. El envase puede ser eliminado como deshecho no peligroso bajo responsabilidad del profesional de desechos. No tirar el producto en alcantarillas ni en cursos de agua. En caso de ingestión no provocar el vómito y consultar inmediatamente un médico y mostrarle el envase o etiqueta. Contactar con el centro de toxicología más próximo. Fecha de caducidad : 2 años después de la fabricación. PRODUCTO RESERVADO A UN USO PROFESIONAL. Ficha de datos de seguridad disponible para los profesionales bajo demanda.

Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con white spirit inmediatamente después de la utilización.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 20 l. plataforma 24 X 20 l.
- En 5 l. paquete 4 X 5 l.
- En 1 l. paquete 10 X 1 l.

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

SCALP ANTI-SALPÊTRE permite recuperar un soporte sano antes aplicar pintura, colocar papel pintado o revestimientos murales. Los componentes activos de SCALP ANTI-SALPÊTRE se difunden en el soporte a tratar y destruyen las bacterias nitrificantes responsables del salitre.

SCALP ANTI-SALPÊTRE posee una triple acción :

- Propiedad hidrófugo (para la humedad de superficie generadora de salitre)
- Propiedad consolidante (endurece y solidifica el soporte)
- Propiedad bactericida y fungicida (destruye las bacterias nitrificantes)

Ventajas del producto

- Acción bactericida y fungicida
- Producto en fase acuosa
- Acción hidrófugo (para la humedad de superficie)
- Líquido (pulverizable)
- Acción endurecedor de yesos, hormigones y cementos etc.



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D