



SCALPEX AE NW

Decapante en aerosol, para el decapado de pinturas en superficies de metal, madera, hormigón, etc. Sin cloruro de metileno y en forma de espuma.

Consejos prácticos de utilización

- 1. Dilución:** Producto listo para usar.
- 2. Materiales de aplicación:** No son necesarios, viene preparado para su aplicación..
- 3. Modo operativo:** Agitar bien SCALPEX AE NW antes de proceder a su aplicación. El uso de guantes y gafas protectoras es recomendable. Aplicar en lugares bien ventilados, evitando corrientes de aire, que podrían dispersar de manera incontrolada el producto. Pulverizar sobre las zonas a decapar a una distancia aproximada de 20 cm. Dejar actuar durante algunos minutos, dependiendo del grosor de la capa de pintura que debe decaparse. Eliminar los residuos derivados del decapado con la ayuda de una espátula.
- 4. Tiempo de aplicación:** 3 a 15 minutos
- 5. Temperatura de aplicación:** De 5° C a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
- 6. Rendimiento:** 0.250 L/m² según el revestimiento.

Características fisicoquímicas

▪ Producto acuoso con forma de líquido	▪ pH: 7
▪ Gas : Butano / Propano	▪ No sensible al hielo
▪ Densidad de 1.18 +/- 0.03 g/cm³ a 20°C	▪ Muy inflamable

Precauciones de aplicación

- 1. Protección de las superficies:** Puede tener efectos dañinos en algunas superficies como el plástico. Se recomienda hacer pruebas previas y en caso necesario protegerlas.
- 2. Protección de las personas:** Recipiente a presión. Proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar el envase ni lanzarlo al fuego, incluso después de usado. No vaporizar sobre una llama o sobre una superficie caliente. Almacenar lejos de toda llama, fuente de chispas o combustión. No fumar durante su aplicación. Conservar fuera del alcance de los niños. No utilizar para un uso distinto de aquél para el cual el producto es destinado.

Limpieza de herramientas

La limpieza de las herramientas debe efectuarse inmediatamente con agua. Contribuya a la conservación del medio ambiente, no arroje los residuos al desagüe.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

Capacidad nominal : 650 ml

Volumen neto : 500 ml

- En 500 ml, paquete de 12 x 500 ml

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

Mezcla de disolventes y ésteres destinados al decapado de una gran variedad de pinturas, colas, tintas, barniz, laca, graffiti sobre múltiples superficies (madera, hierro, piedra, ladrillo, etc.).

Ventajas del producto

- Pulverización en aerosol, gran comodidad
- Acción rápida y efectiva
- Aerosol
- Ideal para el interior y exterior



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D

Actualización : julio 2014