



SCALPEX BAT 78 G9

Superdecapante de fachadas gelificado de completa emulsión en agua para RPE (revestimiento plástico denso), RSE (revestimiento semidenso), pinturas, barnices, graffiti y colas.

Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** Listo para usar.
2. **Materiales de aplicación:** Rodillo o brocha de fibra natural, pulverizable sin aire llegado el caso.
3. **Modo operativo:** Aplicar una capa espesa, después arañar con una trailla o una lima gruesa. Aclarar eficazmente con agua a presión. Evitar su aplicación sobre superficies mojadas.
4. **Tiempo de aplicación:** Alrededor de 20 minutos en función de las condiciones climáticas y del revestimiento. No dejar que se seque el producto.
5. **Temperatura de aplicación:** De 5° C a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. **Rendimiento:** De 300 a 600 g / m² según el revestimiento.

Características fisicoquímicas

▪ Producto a base de cloruro de metileno	▪ pH: 8.5
▪ Gel de color ligeramente amarillento	▪ No sensible al hielo
▪ Densidad de 1.210 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C	▪ Punto de inflamación: no inflamable

Precauciones de aplicación

1. **Protección de superficies:** No aplicar sobre policloruro de vinilo, aluminio, cinc, caucho, baldosas de plástico, poliestireno.
2. **Protección de personas:** Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse inmediatamente las manos y los ojos con agua. No respirar los vapores. Llevar guantes.

Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 25 kg, plataforma de 24 x 25 kg
- En 6 kg, paquete de 4 x 6 kg
- En 0,9 kg, paquete de 24 x 0,9 kg

Almacenar el producto protegido de la intemperie y los rayos directos del sol.

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

Este producto está destinado al decapado de pinturas de edificios, RPE, RSE, colas, tintas, barnices, sobre superficies de hormigón, piedras, ladrillos, pasta de vidrio, madera, enlucidos minerales..

Ventajas del producto

- Rápido
- Ideal para el pintor
- No se derrama, consumo reducido
- Eficacia reconocida en todas las superficies orgánicas.
- No hay transvase del producto.
- Sin pérdida (totalmente accesible)
- Envase encajable cuando está vacío (más espacio)
- Viscosidad ideal, adaptado a las superficies verticales
- Emulsión (se mezcla perfectamente con el agua), ideal para el aclarado, elimina el riesgo de subida de parafina, (la necesidad de utilizar un detergente fijador de parafina resulta inútil)
- Los embalajes homologados de 25 kg con apertura total le facilitan la vida al pintor.



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D

Actualización : julio 2014