



SCALPEX NG+

Superdecapante en gel, sin cloruro de metileno y nueva generación.

Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** Producto listo para usar.
2. **Materiales de aplicación:** Rodillo, brocha de fibras naturales, llana, pulverizable sin aire llegado el caso.
3. **Modo operativo:** Homogeneizar: Agitar el producto antes de su aplicación. Aplicar en capa espesa y a continuación dejar actuar el producto hasta el reblandecimiento total del revestimiento. Debido a la ausencia de parafina, la superficie decapada puede limpiarse mediante un simple rascado eficaz, sin aclarado y recubrirse de una nueva capa de pintura o de revestimiento. Evitar su aplicación sobre superficies mojadas.
4. **Tiempo de aplicación:** De 40 Min a 3 horas según el revestimiento.
5. **Temperatura de aplicación:** De 5 a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. **Rendimiento:** De 400 a 700 g / m² según el revestimiento.

Características fisicoquímicas

- Gel viscoso
- pH: 2,5
- Punto de inflamación: > 64° C

Precauciones de aplicación

1. **Protección de superficies:** Puede tener efectos nefastos en algunas superficies como el caucho y el plástico. Se recomienda hacer ensayos previamente y, en caso necesario, protegerlas.
2. **Protección de personas:** Este producto no es dañino, sin embargo, evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse con agua.

Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con solvent preferentemente jabonosa inmediatamente después de la utilización.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 20 L, plataforma de 24 x 20 kg
- En 5 L, paquete de 4 x 5 kg
- En 1 L, paquete de 20 x 1 kg

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

Este es el decapante que reemplaza al que contiene cloruro de metileno. Este producto está destinado al decapado de la gran mayoría de pinturas sobre soportes utilizados hoy en día en la construcción.

Ventajas del producto

- Sin olor
- NO INFLAMABLE
- Eficaz y rápido en su categoría
- Viscosidad ideal, adaptado a las superficies verticales
- No se derrama (consumo reducido)



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D

Actualización : julio 2014