



# SCALPEX NW

Superdecapante universal, sin cloruro de metileno, de nueva generación, gelificado, para pinturas, barnices, rotuladores y colas.

## Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** Listo al uso.
2. **Materiales de aplicación:** Brocha de fibras naturales.
3. **Modo de aplicación:** Aplicar en capa gruesa y después retirar con espátula o lavar con agua a presión. Evitar su aplicación sobre superficies mojadas.
4. **Tiempo de aplicación:** Alrededor de 20 minutos, en función de las condiciones climáticas y el revestimiento. No dejar secar el producto.
5. **Temperatura de aplicación:** De 5° a 50°C. Con temperaturas extremas su eficacia se reduce.
6. **Rendimiento:** De 300 a 600 g / m<sup>2</sup> según el revestimiento.

## Características fisicoquímicas

▪ Producto a base de disolventes	▪ pH: > 2.2
▪ Gel incoloro ligeramente amarillento	▪ No sensible al hielo
▪ Densidad de 1.05 +/- 0.03 g/cm <sup>3</sup> a 20°C	▪ Viscosidad : > 4000 cps

## Precauciones de aplicación

1. **Protección de soportes:** No aplicar sobre el PVC, el caucho, baldosas plásticas, poliestireno.
2. **Protección de personas:** Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavar inmediatamente las manos y los ojos con agua. No respirar los vapores. Llevar guantes.

## Limpieza de herramientas

La limpieza de las herramientas debe efectuarse con agua inmediatamente después de su uso.

## Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 20 L, plataforma de 24 X 20 L
- En 5 L, cajas de 4 X 5L
- En 0,750ML cajas de 24 X 0,750 ML

Almacenar el producto protegido de la intemperie y de los rayos directos del sol.

**Importante:** El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

## ¿Para qué tipo de aplicaciones?

Este producto está destinado al decapado de pinturas de construcción, de colas, de tintas, de barnices, sobre soportes como hormigón, piedra, ladrillo, fibra de vidrio, yeso y maderas.

## Ventajas del producto

- Rápido.
- Ideal para la pintura
- No descuelga, consumo reducido
- Eficacia reconocida sobre todos los soportes orgánicos
- Viscosidad ideal, adaptada a superficies verticales.
- Ideal para el aclarado.
- Acción ultra rápida
- Producto de nueva generación



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS  
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr  
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D

Actualización : julio 2014