



SCALP DMC 73

Potente desengrasante y limpiador para materiales calizos y superficies minerales.

Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** producto listo para usar (no diluir).
2. **Materiales de aplicación:** Rodillo, brocha de fibra sintética, pulverizable sin aire llegado el caso.
3. **Modo operativo:** Extender homogéneamente el producto antes de su aplicación. Aplicar sobre la superficie seca o mojada y dejar actuar. Aclarar eficazmente de abajo hacia arriba con agua a presión. Repetir la operación si es necesario. Neutralizar la superficie inmediatamente después del lavado con SCALP NDS 72 hasta el rechazo de la superficie.
4. **Tiempo de aplicación:** De 15 minutos a 1 hora.
5. **Temperatura de aplicación:** De 5° C a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. **Rendimiento:** Según la porosidad de la superficie, de 300 a 600 g / m².

Características fisicoquímicas

▪ Producto acuoso con forma de gel tixotrópico	▪ pH: 14
▪ Gel ligeramente amarillento	▪ Sensible al hielo, pero reversible
▪ Densidad de 1.23 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C	▪ Punto de inflamación: No inflamable

Precauciones de aplicación

1. **Protección de superficies:** Corrosivo en contacto con el aluminio, el cinc, el galva...
2. **Protección de personas:** Este producto es muy básico y puede provocar quemaduras graves en la epidermis. Durante la utilización de este producto, es obligatorio llevar botas, guantes y dispositivos de protección de los ojos y la cara, así como un mono de trabajo adecuado.

Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 25 kg, plataforma de 24 x 25 kg

Conservar el producto en un lugar fresco al resguardo de fuentes de calor.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

Este producto está destinado al desengrasado y la limpieza de piedras, mármoles, enlucidos hidráulicos, manchados por la polución urbana de origen atmosférico.

Ventajas del producto

- Eficaz y rápido.
- Potente
- Permite evitar los inconvenientes debidos al chorreado con arena



Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D