



SCALP NETTOYANT FAÇADE 2

Limpiador superpotente, acción rápida para materiales cargados de sílice.

Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** Producto listo para usar.
2. **Materiales de aplicación:** Rodillo, cepillo (de cualquier tipo).
3. **Modo operativo:** Extender homogéneamente el producto antes de su aplicación. Aplicar sobre la superficie y dejar actuar. Aclarar eficazmente de abajo hacia arriba con agua a presión. Repetir la operación si es necesario.
4. **Tiempo de aplicación:** De ¼ de hora a 1 hora máximo.
5. **Temperatura de aplicación:** De 5° C a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. **Rendimiento:** Según la porosidad de la superficie, de 150 a 250 g / m².

Características fisicoquímicas

| | |
|--|--------------------------------------|
| ▪ Producto acuoso con forma de líquido viscoso | ▪ pH: 1 |
| ▪ Líquido transparente | ▪ Sensible al hielo, pero reversible |
| ▪ Densidad de 1.05 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C | ▪ Punto de inflamación: ninguno |

¿Para qué tipo de aplicaciones?

Este producto está destinado al desengrase de ladrillos, gres cerámico, pasta de vidrio, todo tipo de hormigón, gravas finas.

Ventajas del producto

- Muy rápido
- Potente

Precauciones de aplicación

1. **Protección de superficies:** Esmerila el vidrio, los cristales, ataca a las piedras, los mármoles, el aluminio, el cinc, el galva, el acero. Así, es necesario proteger estos materiales antes de aplicar el producto.
2. **Protección de personas:** Este producto contiene ácido fluorhídrico. Es muy corrosivo en contacto con la epidermis y puede provocar quemaduras graves. Por tanto, es obligatorio llevar botas, gafas protectoras, guantes de látex y una vestimenta apropiada. En caso de contacto, lavarse inmediatamente con agua y consultar al médico.

Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En caja de 200 l.
- En 25 kg, plataforma de 24 x 25 kg

Conservar el producto en un lugar fresco al resguardo de fuentes de calor.



Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D