



SCALP PIERRE AQUA 89

Nueva generación de desengrasante para fachada de piedra, mármol, RPE, RSE, pinturas, enlucido hidráulico con cal y en algunos casos, ladrillos hexagonales, gravas lavadas, hormigón desactivado.

Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** no diluir.
2. **Materiales de aplicación:** Rodillo, brocha (de cualquier tipo), pulverizable sin aire o con pulverizador.
3. **Modo operativo:** Extender homogéneamente el producto antes de su utilización. Aplicar generosamente sobre la superficie y dejar actuar. Aclarar eficazmente de abajo hacia arriba con agua a presión (fría o caliente). Repetir la operación si es necesario. No aplicar en fachadas en fase de deshielo.
4. **Tiempo de aplicación:** Una o varias horas. Se aconseja aplicar por la tarde y aclarar al día siguiente.
5. **Temperatura de aplicación:** De 5 a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. **Rendimiento:** Según la porosidad de la superficie, de 150 a 300 g / m².

Características fisicoquímicas

▪ Producto acuoso con forma de gel tixotrópico	▪ pH: 9
▪ Ligeramente amarillento	▪ Sensible al hielo, pero reversible
▪ Densidad de 1,23 +/- 0.03 g / cm ³ a 20° C	▪ Punto de inflamación: No inflamable

Precauciones de aplicación

1. **Protección de superficies:** Ninguna recomendación particular.
2. **Protección de personas:** Este producto no es dañino, sin embargo, evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse con agua.

Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 20 kg, plataforma de 24 x 20 kg
- En 5 kg, paquete de 4 x 5 kg

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

Este producto está destinado a la limpieza, lexiviación, desengrasado de todas las superficies minerales, orgánicas, hidráulicas, y a las suciedades negras de origen atmosférico (polución urbana).

Ventajas del producto

- Sin neutralización de la superficie (ausencia de eflorescencia)
- Sin sosa, sin ácido, sin disolvente
- Pulverizable
- Grandes ahorros financieros / enarenamiento e hidroengomado (no requiere la aplicación de protección en la obra, no se necesita limpiar los residuos de arena. (Técnica rápida y eficaz).
- No ataca el aluminio anodizado, ni los altuglas, ni el vidrio, ni el caucho, etc. (no necesita la protección de cristales y ventanas) ; evitar el contacto prolongado con el aluminio y no dejar que se seque el producto.



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D