



SCALPNET AQUA 37

Nueva generación de desengrasante para fachadas de ladrillo, hormigón, gres cerámico, pasta de vidrio, grava fina, gravillas lavadas, hormigón desactivado.

Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** No diluir.
2. **Materiales de aplicación:** Rodillo, cepillo (de cualquier tipo), sin aire u otro pulverizador.
3. **Modo operativo:** Extender homogéneamente el producto antes de su aplicación. Aplicar generosamente sobre la superficie, después dejar actuar. Aclarar eficazmente de abajo hacia arriba con agua a presión (fría o caliente). Repetir la operación si es necesario.
4. **Tiempo de aplicación:** Una o varias horas. Se aconseja aplicarlo por la noche y aclararlo al día siguiente.
5. **Temperatura de aplicación:** De 5° C a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. **Rendimiento:** Según la porosidad de la superficie, de 100 a 200 g / m².

Características fisicoquímicas

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ▪ Producto acuoso con forma de gel tixotrópico | ▪ pH: 7 neutro |
| ▪ Ligeramente amarillento | ▪ Sensible al hielo, pero reversible |
| ▪ Densidad de 1.10 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C | ▪ Punto de inflamación: no inflamable |

Precauciones de aplicación

1. **Protección de superficies:** Ninguna recomendación particular.
2. **Protección de personas:** Este producto no es peligroso, pero es preciso evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse con agua.

Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 20 kg, plataforma de 24 x 20 kg
- En 5 kg, paquete de 4 x 5 kg

¿Para qué tipo de aplicaciones?

Este producto está destinado a la limpieza, al lavado y al desengrasamiento de todas las superficies minerales o cargadas de sílice, para las manchas negras de origen atmosférico (polución urbana).

Ventajas del producto

- Sin sosa, ácido o disolvente
- Sin neutralización de la superficie (sin eflorescencia)
- Pulverizable
- No ataca al aluminio, ni al altuglass, al vidrio, al caucho, etc. (No precisa la protección de baldosas y ventanas)



Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D