



SCALP PRIMAFIX

Superconsolidante y endurecedor en fase acuosa special yeso.

Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución** : SCALP PRIMAFIX está lista para su uso, no diluir.
2. **Materiales de aplicación** : Rodillo, pulverizador de baja presión.
3. **Modo operatorio** : Homogeneizar bien SCALP PRIMAFIX. Verificar que el soporte esté absorbente y seco. Aplicar s SCALP PRIMAFIX obre soportes limpios y secos, en dos pases espaciados de una hora. Dejar el soporte consolidarse durante 24 horas antes de aplicar un enlucido, una pintura o un revestimiento decorativo. Para los soportes altamente deteriorados se podrá proceder a una nueva operación de consolidación.
4. **Tiempo de aplicación** : Se trata de una solución de impregnación Se trata de una solución de impregnación.
5. **Temperatura de aplicación** De 5 a 50 °C (en las temperaturas extremas, la acción se reduce).
6. **Rendimiento**: aproximadamente 140 a 160 g / m2 por capas según la porosidad del soporte.

Características fisicoquímicas

▪ Líquido blanco lechoso	▪ pH: 4.4
▪ Vulnerable a la helada	▪ Producto en fase acuosa
▪ Densidad de 1,02 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C	▪ Punto de inflamación: Nulo

Precauciones de aplicación

1. **Protección de los soportes** : Proteger los superficies no delante pas ser tratadas.
2. **Protección de los personas** : Eviter el contacto con la peau y los ojos. Porter guantes. Porter gafas para una aplicación al plafond.

Limpieza de herramientas

El limpieza des herramientas deberá efectuarse a la agua aussitot después la aplicación.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 20 L Paletas de 24 unidades
- En 5 L Paquete de 2 X 5 unidades

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

SCALP PRIMAFIX es ideal para endurecer y consolidar materiales que se volvieron blandos, frágiles y polvorientos. Indispensable antes cualquier trabajo de pintura o colocación de papeles pintados. Se utiliza tanto en interior como en exterior. Líquido de impregnación destinado para la consolidación por mineralización de los soportes como: YESO, piedras calizas y síliceas, ladrillo, hormigón, enlucidos minerales. La humedad deteriora muros y fachadas y provoca una eliminación del aglutinante natural de estós. Conviene entonces consolidarlos.

Ventajas del producto

- Garantiza la adhesión de los revestimientos
- Ideal para el interior y exterior
- Gran facilidad de puesta en obra
- Producto de gama alta
- Producto innovador
- No desnaturaliza el soporte
- Pulverizable
- Respeta el medio ambiente
- Producto en fase acuosa



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D