



# SCALP ANTI-TACHE 07

Superhidrófugo, oleófugo no filmógeno en fase acuosa a base de resina acrílica fluorada.

## Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** Listo para usar, no diluir.
2. **Materiales de aplicación:** Rodillo, pulverizador manual, sin aire.
3. **Modo operativo:** Extender SCALP ANTI-TACHE 07 de forma homogénea sobre la superficie que hay que tratar (de abajo arriba en caso de superficies verticales). Aplicar de una a dos pasadas cada 10 minutos de intervalo. Evitar cualquier sobrecarga del producto que pueda generar escurridos que puedan dejar marcas en la superficie. Aplicar SCALP ANTI-TACHE 07 en superficies limpias y preferentemente secas.
4. **Tiempo de aplicación:** SCALP ANTI-TACHE 07 es un producto de impregnación. El tratamiento será efectivo inmediatamente después de que se seque por completo SCALP ANTI-TACHE 07 (de una a varias horas).
5. **Temperatura de aplicación:** de 5 a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. **Rendimiento:** Según los materiales y sus porosidades.

## Características fisicoquímicas

▪ <b>Producto acuoso</b>	▪ <b>pH: 7, neutro</b>
▪ <b>Líquido transparente, amarillento</b>	▪ <b>Sensible al hielo</b>
▪ <b>Densidad de 1 +/- 0.03 g/cm<sup>3</sup> a 20°C</b>	▪ <b>Punto de inflamación: Ninguno</b>

## Precauciones de aplicación

1. **Protección de superficies:** Proteger las superficies que no se tratan.
2. **Protección de personas:** Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse inmediatamente con agua.

## Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

## Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 20 l., plataforma de 24 X 20 l.
- En 5 l., paquete de 4 X 5 l.
- En 1 l., paquete de 10 X 1 l.

**Importante:** El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

## ¿Para qué tipo de aplicaciones?

SCALP ANTI-TACHE 07 (ANTIMANCHAS) está destinado a la protección de materiales porosos contra la penetración de aceites, grasas, lubricantes, vinos, cafés, tanino... sobre superficies principalmente horizontales como pavimentos de autobloqueo, baldosas con forma hexagonal, piedras reconstruidas, mármol, hormigón, cemento, piedras naturales.

## Ventajas del producto

- Gran eficacia
- Efecto perlante
- Sin olor
- Sin disolventes
- Impregnación fácil y rápida en los poros de los materiales
- No inflamable
- Microporoso
- Impide la obstrucción de las superficies y limita la formación de microorganismos
- pH neutro



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS  
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr  
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D