



# SCALP PROTECT ENDUIT DECO

Protección incolora no filmógena en base acuosa orientada a la protección de los enlucidos decorativos interiores a la cal.

## Consejos prácticos de utilización

- 1. Dilución:** Listo para usar, nunca diluir.
- 2. Materiales de aplicación:** Rodillo maqueador o acrílico, pulverizador manual.
- 3. Modo de uso:** Mezclar bien SCALPROTEC ENDUIT DECO luego aplicar en la superficie a tratar, de abajo hacia arriba hasta la saturación de la superficie. Aplicar de una a dos manos con 10 minutos de intervalo. Evitar la sobrecarga de producto que podría causar derrames dejando rastros en la superficie. Aplicar SCALPROTEC ENLUCIDO DECO en superficies limpias y secas.
- 4. Tiempo de aplicación:** SCALPROTEC ENLUCIDO DECO es un producto de impregnación. La protección será efectiva inmediatamente después de que SCALPROTEC ENLUCIDO DECO se seque por completo (de una a varias horas). En superficies nuevas esperar 72 horas antes de aplicar. SCALPROTEC ENLUCIDO DECO.
- 5. Temperatura de aplicación:** De 5 a 50°C. A temperaturas extremas, la eficacia se reduce.
- 6. Rendimiento:** Según los materiales y sus porosidades.

## Características fisicoquímicas

▪ Producto acuoso	▪ pH: 7 neutro
▪ Líquido incoloro	▪ Sensible al hielo
▪ Densidad de 1 +/- 0.03 g/cm <sup>3</sup> a 20°C	▪ Punto de inflamación: Ninguno

## Precauciones de aplicación

- 1. Protección de las superficies:** Proteger las superficies que no deben tratarse (vidrio, PVC,...).
- 2. Protección de las personas:** Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse inmediatamente con agua.

## Limpieza de herramientas

La limpieza de las herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización

## Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

Almacenar en local fuera del alcance de heladas

- Barril de 200L
- En 20 L, paleta de 24 X 20 L
- En 5 L, paquete de 4 X 5 L
- En 1 L, paquete de 20 x 1 L

**Importante:** El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

## ¿Para qué tipo de aplicaciones?

SCALPROTEC ENLUCIDO DECO es una protección que procede de la nano-tecnología resultado de procedimientos específicos para la protección de los enlucidos decorativos interiores de cualquier tipo (encerados, cal, tadelakt, paredes ancianas, a la antigua, enlucidos de hormigón etc). Sus enlucidos decorativos guardarán su voluptuosidad y ya no se deteriorarán por el tiempo y las diversas proyecciones de líquidos (agua, aceites, café, vino etc.)

## Ventajas del producto

- Producto de muy alta gama
- Sin solvente
- Efecto perlante
- Micro poroso
- Base acuosa
- Inodoro
- Pulverizable
- No altera ni el aspecto ni la porosidad de la superficie
- No blanquea la superficie
- Consolida la superficie
- Impregnación fácil y rápida sobre enlucidos interiores de acabado
- Impide el engrasamiento de las superficies y la penetración de proyección de aceite, vinos café etc.
- No etiquetable para el transporte y la utilización según la reglamentación en vigor



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS  
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr  
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D

Actualización : julio 2014