



SCALPFUGE 32

Barrera eficaz y definitiva contra las subidas de agua por capilaridad. Correctivo y preventivo.

Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** SCALPFUGE 32 es un producto listo para usar, no diluir.
2. **Materiales de aplicación:** Perforador, después Material de inyección de baja presión.
3. **Modo operativo:** Perforar la parte inferior de la pared con agujeros de alrededor de 14 mm de diámetro. Perforar de forma oblicua y si es posible en las juntas 15 cm por encima del nivel del suelo. Los agujeros tendrán que estar a una distancia de unos 15 cm y a una profundidad de $\frac{3}{4}$ del grosor de la pared.
4. **Tiempo de aplicación:** una vez que se haya aplicado SCALPFUGE 32, su eficacia se podrá comprobar al cabo de 48 horas aproximadamente.
5. **Temperatura de aplicación:** De 5 a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. **Rendimiento:** De 1 litro a 2 litros por metro, por placa de grosor de pared de 10 cm.

Características fisicoquímicas

▪ Producto acuoso a base de derivados de la silicona	▪ pH: 14
▪ Sensible al hielo, pero reversible	▪ Punto de inflamación: Ninguno.
▪ Densidad de 1.05 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C	▪ Líquido incoloro

Precauciones de aplicación

1. **Protección de superficies:** Proteger las superficies que no se tienen que hidrofugar (Vidrio, Aluminio, Cinc, Galva...).
2. **Protección de personas:** Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse inmediatamente con agua.

Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En caja de 200 l.
- En 20 l. plataforma de 24 X 20 l.

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

SCALPFUGE 32 es un producto de inyección utilizado para el tratamiento de hidrofugación de materiales porosos utilizados en la construcción y para el tratamiento de subidas capilares.

Ventajas del producto

- Producto de gama muy alta
- Sin disolventes
- Eficacia reconocida para las superficies minerales
- Microporoso
- Limita los daños causados por el hielo
- Correctivo y preventivo
- Incoloro
- No cambia ni el aspecto ni la porosidad de la superficie
- Producto de base acuosa
- Puede aplicarse en lugares habitados
- Sin olor
- Resultado rápido
- Puede aplicarse sobre superficies ligeramente húmedas
- Impregnación fácil y rápida en los poros de los materiales



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D

Actualización : julio 2014