



SCALPFUGE ACRYL

Superhidrófugo filmógeno especial tejados a base de resina acrílica de silicona, de resina de polisiloxano y de silano. Producto en fase acuosa de gama muy alta.

Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** Listo para usar, no diluir.
2. **Materiales de aplicación:** Rodillo, pulverizador manual, sin aire.
3. **Modo operativo:** Extender SCALPFUGE ACRYL de forma homogénea, después aplicar sobre la superficie que hay que tratar de abajo. Aplicar de una a dos capas según la porosidad y sin sobrecarga con una hora de intervalo. Evitar cualquier sobrecarga del producto que pueda generar escurridos que puedan dejar marcas en la superficie. Aplicar SCALPFUGE ACRYL en superficies limpias y preferentemente secas.
4. **Tiempo de aplicación:** La hidrofugación será efectiva inmediatamente después de que se seque por completo SCALPFUGE ACRYL (de una a varias horas).
5. **Temperatura de aplicación:** De 5 a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. **Rendimiento:** Alrededor de 300 g. / m² para las dos capas según los materiales y su porosidad.

Características fisicoquímicas

▪ Producto acuoso	▪ pH: 11
▪ Líquido lechoso	▪ Sensible al hielo
▪ Densidad de 1 +/- 0.03 g/cm³ a 20°C	▪ Punto de inflamación: Ninguno

Precauciones de aplicación

1. **Protección de superficies:** Proteger las superficies que no se tienen que hidrofugar (vidrio, policloruro de vinilo...).
2. **Protección de personas:** Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse inmediatamente con agua.

Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

Almacenar en un lugar protegido de heladas.

- En caja de 200 l.
- En 20 l. plataforma de 24 X 20 l.
- En 5 l. paquete de 4 X 5 l.

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

SCALPFUGE ACRYL está destinado a la protección de tejados de teja, pizarra, hormigón, cemento, fibrocemento, schingles, etc. También puede aplicar SCALPFUGE ACRYL en sus paredes y fachadas. SCALPFUGE ACRYL da un aspecto satinado.

Ventajas del producto

- Producto de gama muy alta
- Sin disolventes
- Endurece y forma una película protectora
- Microporoso
- Limita los daños causados por el hielo
- Sin olor
- No cambia la porosidad de la superficie
- Pulverizable
- Puede aplicarse sobre superficies ligeramente húmedas
- Impregnación fácil y rápida en los poros de los materiales
- Impide la obstrucción de los tejados y limita la formación de microorganismos (musgos, algas, líquenes, hongos)



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D