



SCALPINOX D

Superlimpiador de aluminio, poderoso desengrasante, pasivo y fosfatante.

Consejos prácticos de utilización

- 1. Dilución:** Utilizar el producto en estado puro para la limpieza del aluminio y diluido a razón de 50% para una utilización en baño (fosfatante).
- 2. Materiales de aplicación:** Brocha, cepillo, rodillo, preferentemente de nylon (sintético), pulverizable con pulverizador manual o Sin Aire, aplicación posible con un trapo empapado.
- 3. Modo operativo:** Extender homogéneamente el producto antes de su aplicación. Aplicar el producto sobre la superficie, después dejar actuar. Aclarar eficazmente con agua a presión (fría). Repetir la operación si es necesario.
- 4. Tiempo de aplicación:** De 5 a 20 minutos según la importancia del engrasamiento.
- 5. Temperatura de aplicación:** De 5° C a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
- 6. Rendimiento:** De 150 a 200g/ m².

Características fisicoquímicas

▪ Producto acuoso	▪ pH: 1
▪ Líquido incoloro	▪ Sensible al hielo, pero reversible
▪ Densidad de 1.20 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C	▪ Punto de inflamación: no inflamable

Precauciones de aplicación

- 1. Protección de superficies:** No aplicar sobre materiales calizos.
- 2. Protección de personas:** El producto contiene ácido fosfórico. Llevar guantes y gafas. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse con agua.

Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 25 kg, plataforma de 24 x 25 kg.
- En 6 kg, paquete de 4 x 6 kg.
- En 1 kg, paquete de 10 x 1 kg.

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

Este producto sirve para renovar los aluminios anodizados deslustrados a causa de la polución urbana. También es un excelente desengrasante y un desoxidante fosfatante para los metales.

Ventajas del producto

- No ataca a los aluminios anodizados.
- No ataca al vidrio ni al caucho
- Rápido
- Pulverizable, puede usarse en remojo
- Poco peligroso en la utilización
- Sin olor



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D