



# SCALP MINERALISANT 95

Consolidante, mineralizante acuoso base para piedras y enlucidos minerales.

## Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** SCALP MINERALISANT 95 está listo para usar, no diluir.
2. **Materiales de aplicación:** Rodillo, pulverizador a baja presión.
3. **Modo operativo:** Extender de forma homogénea SCALP MINERALISANT 95. Aplicar SCALP MINERALISANT 95 hasta el rechazo de la superficie desde abajo hasta arriba sobre la superficie limpia y seca en dos pasadas con un intervalo de 15 minutos como mínimo. Dejar que la superficie se consolide durante unos diez días antes de una posible hidrofugación. Para las superficies muy degradadas se podrá proceder a una nueva operación de mineralización.
4. **Tiempo de aplicación:** Se trata de una solución de impregnación.
5. **Temperatura de aplicación:** De 5 a 50° C (con temperaturas extremas, su acción se reduce)
6. **Rendimiento:** Según la porosidad de la superficie.

## Características fisicoquímicas

▪ Líquido incoloro	▪ Microporosa
▪ Densidad de 1.02 +/- 0.03 g/cm <sup>3</sup> a 20° C	▪ Sensible al hielo
▪ pH: 9.5	▪ Punto de inflamación: > 80° C

## Precauciones de aplicación

1. **Protección de superficies:** Proteger las superficies que no se deban tratar.
2. **Protección de personas:** Evitar el contacto con los ojos y la piel. Llevar guantes.

## Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con white spirit inmediatamente después de la aplicación.

## Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En fût de 200 L.
- En 20 L, plataforma de 24 x 20 L.
- En 5 L, paquete de 4 x 5 L.

Conservar SCALP MINERALISANT 95 en un lugar fresco protegido de las fuentes de calor.

**Importante:** El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

## ¿Para qué tipo de aplicaciones?

Líquido de impregnación destinado a la consolidación por mineralización de superficies como: piedras calizas y silíceas, ladrillo, hormigón, enlucidos minerales. La polución atmosférica degrada las fachadas y provoca la eliminación de la argamasa natural de éstas. Por ello, conviene mineralizarlas.

## Ventajas del producto

- Producto de gama alta
- No desnaturaliza la superficie.
- Gran facilidad de aplicación
- Pulverizable
- No modifica la permeabilidad con el vapor de agua
- Compatible con los hidrófugos: SCALPFUGE PS 86, SCALPFUGE 35, SCALPFUGE OM 70, SCALP ANTI-TACHE 07



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS  
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr  
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D

Actualización : julio 2014