



SCALP CONSOLIDANT HYDROFUGE

Consolidante, mineralizante hidrófugo para piedras, hormigones, ladrillos y enlucidos minerales.

Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** SCALP CONSOLIDANTE HIDRÓFUGO está listo para usar, no diluir.
2. **Materiales de aplicación:** Rodillo, pulverizador a baja presión.
3. **Modo de uso:** Extender de forma homogénea SCALP CONSOLIDANTE HIDRÓFUGO. Aplicar SCALP CONSOLIDANT HYDRÓFUGE hasta el rechazo de la superficie de abajo hacia arriba en superficie limpia y seca en dos manos espaciadas de 15 minutos como mínimo.
4. **Tiempo de aplicación:** Se trata de una solución de impregnación.
5. **Temperatura de aplicación:** De 5 a 50 °C (a temperaturas extremas la acción se reduce).
6. **Rendimiento** : Según la porosidad de la superficie.

Características fisicoquímicas

▪ Líquido disolvente	▪ pH: 7 Neutro
▪ Incoloro	▪ Resiste al hielo
▪ Densidad de 0.895 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C	▪ Punto de inflamación: 34°C

Precauciones de aplicación

1. **Protección de las superficies:** Proteger las superficies que no deben tratarse.
2. **Protección de las personas** : Evitar el contacto con la piel y los ojos. No respirar los vapores. Usar Guantes. No fumar.

Limpieza de herramientas

La limpieza de las herramientas deberá efectuarse con White Spirit inmediatamente después la aplicación.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- Barril de 200 L
- En 20 L, paleta de 24 X 20 L
- En 5 L, paquete de 4 X 5 L

Conservar el producto en un lugar fresco al resguardo de fuentes de calor.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

Líquido de impregnación destinado a la consolidación y la hidrofugación de superficies como: piedras calcáreas y silíceas, ladrillo, hormigón, enlucidos minerales. La contaminación atmosférica deteriora las fachadas y provoca la eliminación del ligante natural de éstas. Por ello es necesario mineralizarlas y protegerlas contra las degradaciones causadas por la penetración del agua.

Ventajas del producto

- Producto de alta gama
- No altera la superficie
- Gran facilidad de aplicación
- Pulverizable
- No modifica la permeabilidad con el vapor de agua
- 2 en 1 (economía de tiempo en obra)



Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D

Actualización : julio 2014